

无加热水槽

这类恒温槽设计与Tempette或Tempunit®插入式温度调节器配套使用，装有手柄，以增加安全性。所有的恒温槽均有烘干涂漆（烤漆）外壳，并配桥式固定板以承载温度调节器。

可用聚丙烯球来制造一个塑料球覆盖层以减少蒸发和热量损失，同时提供一个进入恒温槽的便捷途径。

4种恒温槽容积 – 8升(B-8), 12升(B-12), 18升(B-18)和26升(B-26)

- 不锈钢结构
- 无缝和耐腐蚀不锈钢内层，容易清洁
- 坚固防溅外壳
- 一体式手柄
- 最大工作温度200°C
- 所有型号均有标准的3年质保

48升(B-48)

- 48升容积
- 焊接结构
- 所有浸入水中的部件均为不锈钢制
- 坚固防溅外壳
- 最大工作温度200°C

技术规格

大体积	8	12	18	26	48
外部尺寸					
(长×宽×高mm)	265×325×172	354×325×172	530×325×172	530×325×222	594×365×298
内部尺寸					
(长×宽×高mm)	240×300×150	329×300×150	505×300×150	505×300×200	559×330×274
液体最高水平面(mm)	65	65	65	65	65
调温器的工作长度(mm)	115	205	380	380	430
工作深度					
–最大/最小(mm)	130/100	130/100	130/100	180/150	255/224
承重量					
–最大/最小(升)	8.0/6.0	11.6/8.4	18.0/13.2	26.0/20.5	48.5/42.5

如果需要250°C以上的温度，建议使用LCB系列水浴槽

订货编号

产品代码	描述
FBATH08	B-8 不锈钢恒温槽, 8 升容积
FBATH12	B-12 不锈钢恒温槽, 12 升容积
FBATH18	B-18 不锈钢恒温槽, 18 升容积
FBATH26	B-26 不锈钢恒温槽, 26 升容积
FBATH48	B-48 不锈钢恒温槽, 48 升容积



B-8



B-12



B-18



B-48